


Obtenez les meilleurs résultats de polissage dans le temps de cycle le plus court que vous puissiez imaginer avec nos robots de polissage PR/TX60 séries. Toutes les unités peuvent être configurées selon les demandes des clients. Nous étudierons pour chaque projet la meilleure et la solution la plus adéquate pour obtenir les meilleurs résultats de polissage.

MOD. PR/TX60



Caractéristiques techniques :

- Régulateur de pression de polissage
- Bras de robot avec contrôleur et pendatif d'apprentissage standard
 - Pince pour anneau à l'intérieur ou à l'extérieur
 - Cas de sécurité autour de l'unité complète
- système d'aspiration des poussières avec filtres anti-poussière
 - système de détection d'anneau
 - base de machine soudée solide



HI-TECH EQUIPMENT FOR PRECIOUS MATERIALS

PR/TX60 B

Configuration de base pour le polissage des bagues (intérieur+extérieur)

Base de machine avec bras robotisé, régulateur de pression, pince pneumatique pour changeur d'outils, 2 stations de polissage inclinées (extérieur), 2 stations (extérieur), 2 stations (intérieur) avec système de QC, support pour 6 adaptateurs QC d'aspiration de poussière, dispositif rotatif, nettoyeur à ultrasons, air soufflante, station de pâte à polir simple, dispositif de chargement à un simple plateau pour 60 bagues, logiciel et pendentif d'apprentissage.



PR/TX60 I

Configuration pour le polissage des alliances (intérieur) :



Base de machine avec bras robotisé, régulateur de pression, pince pneumatique pour intérieur, 2 stations de polissage inclinées (extérieur), 2 stations fixes (intérieur), 2 stations avec système de QC (intérieur), support pour 12 adaptateurs QC d'aspiration de poussière, dispositif rotatif, nettoyeur à ultrasons, air soufflante, station de pâte à polir simple, dispositif de chargement à un simple plateau pour 60 bagues, logiciel et pendentif d'apprentissage. Convient aussi pour des couronnes des montres

PR/TX60 O

Configuration pour le polissage des alliances (extérieur)

Base de machine avec bras robotisé, régulateur de pression, pince pneumatique pour extérieur, 2 stations de polissage inclinées (extérieur), 4 stations de polissages (extérieur) aspirantes la poussière, dispositif rotatif, nettoyer à ultrasons, air soufflante, station de pâte à polir simple, dispositif de chargement à un simple plateau pour 60 bagues, logiciel et pendentif d'apprentissage.



PR/TX60 C



Double configuration de polissage extérieur et intérieur de la bague : Les 2 unités PR/TX60 I et PR/TX60 O sont installées en ligne et liées par un convoyeur à bande. Les 2 unités sont équipées d'un dispositif de chargement et de déchargement des plateaux. Cette configuration double la vitesse de production !

PR/TX60 OPTIONS

Dispositif de chargement
Déchargement des plateaux (6)

